

Nuevo producto

Para construir a otro nivel

EL ESTUCO DE RELLENO EXTERIOR SAN MARCOS es un polvo de color gris claro diseñado para reemplazar el repello o revoque en construcción de fachadas y estructuras expuestas a la intemperie. Cuenta con un alto grado de durabilidad y rendimiento que permite realizar acabados en un menor tiempo sobre las superficies terminadas.



Propiedades del producto

- **Presentación:** Polvo.
- **Color:** Gris.
- **Consumo:** 1.4 kg/m² por milímetro de espesor (depende del nivel de la superficie y la habilidad en la aplicación).
- **Tiempo de fraguado:** 60 minutos aproximadamente en temperatura ambiente.

Aplicación

EL ESTUCO DE RELLENO EXTERIOR SAN MARCOS está diseñado para el recubrimiento de muros y frisos fachados, como base para pinturas de acabados finales de alta firmeza. La aplicación debe hacerse sobre superficies previamente niveladas y resistentes a la exposición de factores climáticos externos.

Puede ser utilizado sobre farol, ladrillo limpio, bloque, ladrillo estructural, bloques de hormigón y placas de concreto.

Recomendaciones de uso



• El agua de mezclado debe ser limpia y correctamente medida; utilizar recipientes libres de sobrantes o adheridos a las superficies internas.



• Para el uso de aditivos químicos, debe asesorarse con los departamentos técnicos de los proveedores de estos materiales, ya que puede afectar las resistencias, manejabilidad o tiempo de secado del producto.



• Se recomienda que el equipo de mezclado tenga una eficiencia de 60 RPM en giro.



• La mezcla debe quedar homogénea y debe darse el tiempo de mezclado suficiente para que el producto logre hidratarse por completo.



• No es necesario el tiempo de reposo de la mezcla, agilizando la aplicación.



• La formación de grumos es inexistente en preparación manual o mecanizada.



• Las superficies donde se vaya a utilizar el producto deben estar sólidas, fraguadas, libres de grasa, pinturas y/o lechadas sin grietas.



• En caso de estar pintada la superficie donde se vaya a utilizar el producto, esta debe ser removida.



• Si la superficie tiene impurezas o polvo, se debe lavar con abundante agua.

Uso indebido del producto

El uso indebido del producto origina la pérdida de sus propiedades y especificaciones técnicas. Se entiende por uso indebido lo siguiente:

- Utilizarlo sin la supervisión de un técnico o profesional en construcción.
- Almacenar en lugares con humedad y sin la debida protección.
- Utilizarlo tiempo después de abierta la bolsa.
- Utilizarlo en caso de encontrarlo con grumos.
- Utilizarlo después de su fecha de vencimiento.
- No atender las recomendaciones de uso.

Todo lo anterior conlleva a la pérdida de toda garantía sobre el producto.

Presentación

EL ESTUCO DE RELLENO EXTERIOR SAN MARCOS se ofrece en estopa de polipropileno de 25 kg.

En caso de presentarse dificultad en la aplicación o anomalías, detenga los procesos de preparación y comuníquese con nuestro departamento técnico al correo aalvarez@csmsa.co

Producido y garantizado
por Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S. para Cementos San Marcos.
Carrera 30 #10-147 Yumbo - Valle del Cauca **#276**
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 18 03 09

San Marcos  *10 Años*
Somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza