

Nuevo producto

Para construir a otro nivel

EL PEGANTE CERÁMICO SAN MARCOS es un adhesivo listo para usar, formulado para pega de enchapes cerámicos y piedra. Se produce con una base de cemento en color gris, celulosas, látex, metalicatos y tixotrópicos.

Propiedades del producto

- **Densidad aparente:** 1.5 kg/lit
- **Tiempo abierto:** Aproximadamente 15 minutos.
- **Tiempo de rectificación:** Máximo 12 minutos.
- **Emboquillado:** Mínimo 24 horas.
- **Transitable en carga:** 7 días después de su colocación.

Usos

EL PEGANTE CERÁMICO SAN MARCOS puede ser empleado para adherir productos tales como: cerámica, mármol, tabletas y piedra pulida o rústica.

Beneficios

- Ofrece alto grado de adherencia en casos donde el enchape tiene una absorción mayor al 2% del soporte, de la pieza cerámica o la piedra natural.
- Brinda un mayor rendimiento gracias a su gran capacidad de retención de agua que permite una menor retracción plástica.
- No requiere prehidratar las baldosas o enchapes, gracias a su cuidadosa formulación.
- Mayor eficiencia debido a su prolongado tiempo de fraguado que proporciona un mayor tiempo de manejabilidad.



Aplicación

A



Preparación de superficies:

Sobre superficies pintadas: Pique la superficie, lave con soda cáustica al 10% y enjuague con abundante agua.



Sobre superficies de concreto: Retire todo aceite, grasa o residuo de desmoldante que pueda interferir con la adherencia sobre la superficie. Se recomienda humedecer la superficie.



Sobre cerámica: Lave la superficie con solución de agua y un limpiador neutro (1 kg de limpiador x 9 lt de agua). Revise que no haya baldosas sueltas; si las hay, resane con mortero tradicional. Pique la superficie.



Sobre revoque o pañete: El pañete debe estar totalmente curado. Si existen grietas, resane con morteros de cemento y arena. Elimine grasa, aceite, residuos de polvo o arena. Humedezca ligeramente la superficie antes de enchapar.



Sobre superficies con papel o tapete: Retire totalmente el papel o tapete y los residuos de pegante con ayuda de un solvente adecuado. Pique la superficie y retire el polvo. Lave con soda cáustica al 10% y enjuague.

B



Mezclado:

Mezcle cinco volúmenes de **PEGANTE CERÁMICO SAN MARCOS** por dos de agua hasta obtener una pasta libre de grumos.

C



Aplicación:

Aplique con llana dentada de abajo hacia arriba a 45 grados.

Consumo

El consumo depende del formato del enchape y de la superficie a la cual se aplica el **PEGANTE CERÁMICO SAN MARCOS**. El consumo aproximado de acuerdo con el formato es el siguiente:

Formato / cm	Llano / mm	Consumo aprox.
11 x 11	4 x 4	2 kg / m ²
20 x 20	6 x 6 ó 6 x 10	3 kg / m ²
30 x 30 ó 33 x 33	10 x 10 ó 6 x 10	4 kg / m ²
40 x 40 ó >> mayores	12 x 12	2 kg / m ²

Uso indebido del producto

El uso indebido del producto origina la pérdida de sus propiedades y especificaciones técnicas. Se entiende por uso indebido lo siguiente:

- Utilizarlo sin la supervisión de un técnico o profesional en construcción.
- Almacenar en lugares con humedad y sin la debida protección.
- Utilizarlo tiempo después de abierta la bolsa.
- Utilizarlo en caso de encontrarlo con grumos.
- Utilizarlo después de su fecha de vencimiento.
- No atender las recomendaciones de uso.

Todo lo anterior conlleva a la pérdida de toda garantía sobre el producto.

Presentación

EL PEGANTE CERÁMICO SAN MARCOS se ofrece en sacos plásticos de polietileno de 25 kg.

Cualquier información adicional comuníquese con asesoría técnica al correo aalvarez@csmsa.co.

Producido y garantizado
por Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S. para Cementos San Marcos.
Carrera 30 #10-147 Yumbo - Valle del Cauca **#276**
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 18 03 09

San Marcos



10 Años

Somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza