

Para construir a otro nivel

EL ESTUCO INTERIOR SAN MARCOS es un polvo fino con una alta blancura y capacidad de recubrimiento, diseñado para dar acabados en construcción como paso intermedio entre el revoque y la pintura en superficies tipo muros y techos, principalmente.



Propiedades del producto

- **Presentación:** Polvo.
- **Color:** Blanco.
- **Consumo:** 1.2 kg/m² por milímetro de espesor (depende del nivel de la superficie y la habilidad en la aplicación).
- **Tiempo de fraguado:** 35 a 45 minutos en temperatura ambiente.
- **Tiempo de aplicación entre una mano y otra:** 20 minutos.

Aplicación

EL ESTUCO INTERIOR SAN MARCOS está diseñado para el recubrimiento de muros interiores y exteriores como base para pinturas de acabados finales de alta firmeza y puede ser utilizado sobre Estuco de Relleno San Marcos, mortero, repello, revoque, concretos y pañetes.

La formación de grumos es inexistente en preparación manual o mecanizada y no es necesario el tiempo de reposo de la mezcla, agilizando la aplicación.

Recomendaciones de uso



• El agua de mezclado debe ser limpia y correctamente medida; utilizar recipientes libres de sobrantes o adheridos a las superficies internas.



• Las superficies donde se vaya a utilizar el producto deben estar sólidas, fraguadas, libres de grasa, pinturas y/o lechadas sin grietas. .



• Para el uso de aditivos químicos, debe asesorarse con los departamentos técnicos de los proveedores de estos materiales, ya que puede afectar las resistencias, manejabilidad o tiempo de secado del producto.



• En caso de estar pintada la superficie donde se vaya a utilizar el producto, esta debe ser removida.



• La mezcla debe quedar homogénea y debe darse el tiempo de mezclado suficiente para que el producto logre hidratarse por completo.



• Si la superficie tiene impurezas o polvo, se debe lavar con abundante agua.

Uso indebido del producto

El uso indebido del producto origina la pérdida de sus propiedades y especificaciones técnicas. Se entiende por uso indebido lo siguiente:

- Utilizarlo sin la supervisión de un técnico o profesional en construcción.
- Almacenar en lugares con humedad y sin la debida protección.
- Utilizarlo tiempo después de abierta la bolsa.
- Utilizarlo en caso de encontrarlo con grumos.
- Utilizarlo después de su fecha de vencimiento.
- No atender las recomendaciones de uso.

Todo lo anterior conlleva a la pérdida de toda garantía sobre el producto.

Presentación

EL ESTUCO INTERIOR SAN MARCOS se ofrece en estopa de polipropileno de 25 kg.

En caso de presentarse dificultad en la aplicación o anomalías, detenga los procesos de preparación y comuníquese con nuestro departamento técnico al correo aalvarez@csmsa.co

Producido y garantizado
por Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S. para Cementos San Marcos.
Carrera 30 #10-147 Yumbo - Valle del Cauca **#276**
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 18 03 09

San Marcos 
Construir el mañana es nuestra naturaleza.