

# Para construir a otro nivel

**EL ESTUCO DE RELLENO INTERIOR SAN MARCOS** es un polvo de color beige claro, diseñado para remplazar el repello o revoque en proyectos de construcción. Se utiliza principalmente en la nivelación de superficies internas como paso previo al estucado.



## Propiedades del producto

- **Presentación:** Polvo.
- **Color:** Beige claro.
- **Consumo:** 1.4 kg/m<sup>2</sup> por milímetro de espesor (depende de la superficie).
- **Tiempo de fraguado:** 35 a 45 minutos en temperatura ambiente.
- **Tiempo de aplicación entre una mano y otra:** 20 minutos.

# Aplicación

**EL ESTUCO DE RELLENO INTERIOR SAN MARCOS** está diseñado para el recubrimiento de muros interiores, como base para pinturas de acabados finales de alta firmeza. La aplicación debe hacerse sobre superficies niveladas y puede ser utilizado sobre farol, ladrillo limpio, bloque, ladrillo estructural, bloques de hormigón y placas de concreto.

## Recomendaciones de uso



- El agua de mezclado debe ser limpia y correctamente medida; utilizar recipientes libres de sobrantes o adheridos a las superficies internas.



- Se recomienda que el equipo de mezclado tenga una eficiencia de 60 RPM en giro.



- No es necesario el tiempo de reposo de la mezcla, agilizando la aplicación.



- La formación de grumos es inexistente en preparación manual o mecanizada.



- En caso de estar pintada la superficie donde se vaya a utilizar el producto, esta debe ser removida.



- Para el uso de aditivos químicos, debe asesorarse con los departamentos técnicos de los proveedores de estos materiales, ya que puede afectar las resistencias, manejabilidad o tiempo de secado del producto.



- La mezcla debe quedar homogénea y debe darse el tiempo de mezclado suficiente para que el producto logre hidratarse por completo.



- Las superficies donde se vaya a utilizar el producto deben estar sólidas, fraguadas, libres de grasa, pinturas y/o lechadas sin grietas.



- Si la superficie tiene impurezas o polvo, se debe lavar con abundante agua.

## Uso indebido del producto

El uso indebido del producto origina la pérdida de sus propiedades y especificaciones técnicas. Se entiende por uso indebido lo siguiente:

- Utilizarlo sin la supervisión de un técnico o profesional en construcción.
- Almacenar en lugares con humedad y sin la debida protección.
- Utilizarlo tiempo después de abierta la bolsa.
- Utilizarlo en caso de encontrarlo con grumos.
- Utilizarlo después de su fecha de vencimiento.
- No atender las recomendaciones de uso.

**Todo lo anterior conlleva a la pérdida de toda garantía sobre el producto.**

## Presentación

**EL ESTUCO DE RELLENO INTERIOR SAN MARCOS se ofrece en estopa de polipropileno de 25 kg.**

En caso de presentarse dificultad en la aplicación o anomalías, detenga los procesos de preparación y comuníquese con nuestro departamento técnico al correo [aalvarez@csmsa.co](mailto:aalvarez@csmsa.co)

Producido y garantizado  
por Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S. para Cementos San Marcos.  
Carrera 30 #10-147 Yumbo - Valle del Cauca **#276**  
Línea Gratuita Nacional: 01 8000 18 03 09

**San Marcos**   
Construir el mañana es nuestra naturaleza.