

Nuevo producto

Para construir a otro nivel

LA BOQUILLA **CON LÁTEX** PARA PORCELANATO Y CERÁMICA SAN MARCOS es una mezcla en polvo lista para utilizar a base de cemento, látex y adiciones funcionales que brindan un alto desempeño en interiores y exteriores.



Propiedades del producto

- **Densidad aparente:** 0.82 kg/lit
- **Tiempo abierto:** aprox. 60 minutos.
- **Transitable en carga:** 24 horas después de su colocación.
- **Resistencia a la flexión:** 70-90 Kg/cm²
- **Resistencia a la compresión:** 400-460 kg/cm²



Usos

LA BOQUILLA **CON LÁTEX** SAN MARCOS puede ser empleada en piezas cerámicas o de porcelanato con juntas de 3 a 10 mm, en interiores o exteriores, en zonas de alta humedad y en sentido horizontal o vertical.

Beneficios

- Excelente desempeño tanto en piezas de cerámica como en porcelanatos.
- Solo requiere adicionar agua.
- Puede ser utilizada tanto en exteriores como en interiores, gracias a la adición de **HIDRÓFUGOS** que lo hacen menos permeable.
- Para uso vertical y horizontal.
- Ofrece alto grado de adherencia sobre soportes con baja absorción.
- Brinda un mayor rendimiento gracias a la **adición de LÁTEX** que genera una mejor capacidad de retención de agua y una menor retracción plástica, evitando la fisuración y desprendimiento de las piezas de enchape.
- Alta estabilidad a los rayos ultravioleta.
- Recomendado para zonas con alto grado de humedad en el ambiente.

Aplicación

A

Preparación de superficies:

Retire de las juntas cualquier tipo de impureza como residuos de polvo, pegante, pinturas o capa de material que pueda aislar la boquilla del contacto con la pieza de enchape.



B

Mezclado:

Mezcle 3 volúmenes de **BOQUILLA CON LÁTEX SAN MARCOS** por 1 de agua.



Si el mezclado es manual, realícelo hasta obtener una pasta libre de grumos y si es mecánico, realícelo a baja velocidad con una mezcladora (300 rpm aproximadamente) durante 1 minuto.

C

Aplicación:

Aplique con llana o espátula de caucho en dirección diagonal a la junta a emboquillar.



Limpie los excesos de la boquilla pasados 12 minutos de la aplicación con una espuma húmeda.

Consumo

El consumo depende del ancho de separación y de la habilidad del aplicador.
El consumo aproximado es:

Formato	Ancho de separación			
Ancho	1 mm	2 mm	3 mm	10 mm
30 cm x 30 cm	0,11 kg/m ²	0,21 kg/m ²	0,32 kg/m ²	1,07 kg/m ²
30 cm x 60 cm	0,08 kg/m ²	0,16 kg/m ³	0,24 kg/m ³	0,8 kg/m ³
40 cm x 40 cm	0,08 kg/m ³	0,16 kg/m ⁴	0,24 kg/m ⁴	0,8 kg/m ⁴
50 cm x 50 cm	0,06 kg/m ²	0,13 kg/m ²	0,19 kg/m ²	0,64 kg/m ²
60 cm x 60 cm	0,05 kg/m ²	0,11 kg/m ²	0,16 kg/m ²	0,54 kg/m ²

Uso indebido del producto

El uso indebido del producto origina la pérdida de sus propiedades y especificaciones técnicas.
Se entiende por uso indebido lo siguiente:

- Utilizarlo sin la supervisión de un técnico o profesional en construcción.
- Almacenarlo en lugares con humedad y sin la debida protección.
- Utilizarlo tiempo después de abierta la bolsa.
- Utilizarlo en caso de encontrarlo con grumos.
- Utilizarlo después de su fecha de vencimiento.
- No atender las recomendaciones de uso.

Presentación

LA BOQUILLA CON LÁTEX PARA PORCELANATO Y CERÁMICA SAN MARCOS
se ofrece en caja con bolsa plástica de 2 kg.

Cualquier información adicional, comuníquese con asesoría técnica al correo aalvarez@csmsa.co.

Producido y garantizado

por Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S. para Cementos San Marcos.

Carrera 30 #10-147 Yumbo - Valle del Cauca

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 18 03 09

#276

San Marcos



10 Años

Somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza